

Gebruikstabel voorgespannen

CONSTRUCTIEVE OPLOSSINGEN VOOR FLEXIBEL BOUWEN

PREDALCO



betonwelfsels type 14 cm

Deze tabel geeft per lengte (L) en per nuttige belasting (NB) het welfsel en de druklaag. De dikte van de welfsels bedraagt 14 cm. Bijvoorbeeld: 14+4 = 14 cm welfsel + 4 cm druklaag. De tabel is opgemaakt voor een volledige mobiele belasting. Plaatsingsvoorschriften: bijlegwapening, enz. zie legplan of technische fiche. Voor andere overlasten en/of doorbuigingen of voor speciale voorspanwelfsels raadpleeg ons studiebureau.

NB (kg/m ²)	300	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900
L (cm)											
320	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0
330	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0
340	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0
350	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0
360	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0
370	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0
380	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0
390	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0
400	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0
410	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0
420	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+4
430	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+4
440	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+4	14+4
450	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+4	14+4	14+4
460	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+4	14+4	14+4	14+4
470	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4
480	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4
490	14+0	14+0	14+0	14+0	14+0	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4
500	14+0	14+0	14+0	14+0	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4
510	14+0	14+0	14+0	14+0	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4
520	14+0	14+0	14+0	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4
530	14+0	14+0	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+5
540	14+0	14+0	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+5
550	14+0	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+5
560	14+0	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+5	14+6
570	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+5	14+5	14+6
580	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+5	14+5	14+6	14+6
590	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+5	14+5	14+5	14+6	-
600	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+5	14+5	14+6	14+6	-
610	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4	14+5	14+5	14+6	14+6	-	-
620	14+4	14+4	14+4	14+4	14+5	14+5	14+6	14+6	-	-	-
630	14+4	14+4	14+4	14+4	14+5	14+5	14+6	14+6	-	-	-
640	14+4	14+4	14+4	14+5	14+5	14+6	14+6	-	-	-	-
650	14+4	14+4	14+4	14+5	14+5	14+6	-	-	-	-	-

met druklaag

met druklaag + mechanische verbinding

met druklaag + ondersteuning